

Frescor y luz naturales



APLICACIONES EXTERIORES



Luz natural modernidad y confort

Soltis Lounge 96 es el tejido ideal para acondicionar su terraza. Gracias a su diseño microperforado, protege contra los rayos y el calor del sol, sin impedir el paso del aire. Disfrutará así de una sombra comparable a la de un árbol.

■ Tejido microperforado

Las microperforaciones del tejido permiten la circulación del aire. Se evita así la sensación de efecto invernadero, normalmente percibida bajo una tela acrílica estándar.

■ Luz natural

La naturaleza calada del tejido deja entrar la luz en la vivienda. Disfrutará de una luz natural y de la visibilidad hacia el exterior, sin sufrir deslumbramientos.

■ Colores intemporales


El diseño único del tejido y sus colores uniformes e intemporales aportarán un toque de modernidad a su terraza.

■ Durabilidad


La alta resistencia de los colores frente a los UV garantiza una estética duradera de su tejido. Su superficie lisa resiste la suciedad y los hongos, y facilita la limpieza.



Tejido microperforado
**para una
sensación de
frescor**



¡Prepare su verano y disfrute de su terraza CON UN TEJIDO SOLTIS LOUNGE 96!



Blanco
96-8102*




Karité
96-50843



Blanco roto
96-1103*



Vainilla
96-8861*



Beige arena
96-2135



Nube
96-50272




Piedra
96-2171*




Topo
96-50850




Bronce
96-2043





Jungla
96-50849




Rojo
96-8255




Caramelo
96-50261




Aureolina
96-50845



Cítrico
96-50846




Tilo
96-50848




Acapulco
96-50847



Atlántida
96-50851




Azul noche
96-2161



Platino
96-50844



Antracita
96-2047*




Negro
96-8450

* Colores disponibles en versión impermeable Soltis Proof W96

■ Tecnología exclusiva Précontraint®

Hemos patentado esta tecnología única en el mundo, que consiste en proporcionar tensión biaxial a la membrana composite (o tejido) durante todo el proceso de fabricación, confiriendo así a nuestros tejidos rendimientos excepcionales que les permiten superar los estándares del mercado en términos de estabilidad dimensional, resistencia mecánica, espesor de recubrimiento y planicidad.



Armadura de microcables de poliéster de alta tenacidad ①	Resistencia superior a la tracción y al desgarro
Recubrimiento bajo tensión biaxial, ejercida en urdimbre y en trama ②	Ausencia de deformación durante la implementación y el uso
Recubrimiento superior en la cresta de los hilos y tratamiento de superficie antisuciedad ③	Longevidad estética y mecánica superior
Extrema planicidad y bajo espesor ④	Superficie lisa fácil de limpiar, volumen reducido, fácil enrollamiento

■ Propiedades solares y lumínicas (según EN 14501)

	REFERENCIAS	Confort térmico* (exterior)	Visibilidad hacia el exterior	Control del deslumbramiento
	96-8102	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
	96-50843	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
	96-1103	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
	96-8861	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
	96-2135	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
	96-50272	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
	96-2171	★★★★	★☆☆☆	★★★★
	96-50850	★★★★	★☆☆☆	★★★★
	96-2043	★★★★	★☆☆☆	★★★★
	96-50849	★★★★	★☆☆☆	★★★★
	96-8255	★★★★	★☆☆☆	★★★★
	96-50261	★★★★	★☆☆☆	★★★★
	96-50845	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
	96-50846	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
	96-50848	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
	96-50847	★★★★	★☆☆☆	★★★★
	96-50851	★★★★	★☆☆☆	★★★★
	96-2161	★★★★	★☆☆☆	★★★★
	96-50844	★★★★	★☆☆☆	★★★★
	96-2047	★★★★	★☆☆☆	★★★★
	96-8450	★★★★	★☆☆☆	★★★★

* Basado en el factor solar calculado con un acristalamiento D (g=0,32 – U=1,1) según la norma ISO 52022-3

☆☆☆☆	Muy escaso efecto
★☆☆☆	Escaso efecto
★★☆☆	Efecto moderado
★★★☆☆	Bueno
★★★★	Excelente

Soltis

Lounge 96

	■ Características técnicas	Normas
Coefficiente de apertura	4%	
Peso	400 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	
Ancho	120 cm — 267 cm	
■ Longitud de rollos		
Formato estándar pieza	40 ml	
■ Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (chaîne/trame)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	30/25 daN	DIN 53.363
■ Reacción al fuego		
Clasificación	M2	NFP 92-507
■ Sistemas de gestión		
Calidad		ISO 9001
■ Herramientas y servicios		
— Servicio personalizado de simulación de los rendimientos térmicos de sus proyectos y de las protecciones solares Soltis asociadas: póngase en contacto con su interlocutor Serge Ferrari		
— Herramienta de evaluación de ahorro energético obtenible gracias a las protecciones solares Soltis: www.textinergie.org		
— Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com		

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%.

El comprador de nuestros productos es responsable de su aplicación o de su transformación respecto a eventuales derechos de terceros. Asimismo, es responsable de su implementación e instalación, en conformidad con las normas, reglas del arte y normas de seguridad del país de destino. Para garantías contractuales, consulte nuestro texto de garantía.

Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos conformes a los usos en materia de estudios, y se proporcionan a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los avances técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de estos datos.